

PROFI-MARKTÜBERSICHT SCHEITHOLZVERGASERKESSEL

Firma	Typ	Nennleistung/ Leistungsbereich	Kessel wirkungsgrad	Typen geprüft	Bafa- Förderung	Kessel gewicht	Brennholz länge	Füllschacht inhalt	Regelung	Infos im Internet
Arca	Regovent O2 20	20 kW	90,1%	BLT Wieselburg	x	590 kg	50 cm	165 l	Lambdasonde	www.acra-heizungssysteme.de
Arca	Regovent O2 25	25 kW	90,1%	BLT Wieselburg	x	590 kg	50 cm	165 l	Lambdasonde	www.acra-heizungssysteme.de
Arca	Regovent O2 30	30 kW	90,0%	BLT Wieselburg	x	590 kg	50 cm	165 l	Lambdasonde	www.acra-heizungssysteme.de
Arca	Regovent T 15	15 kW	90,4%	TÜV Süd	x	790 kg	50 cm	155 l	Lambdasonde	www.acra-heizungssysteme.de
Arca	Regovent T 20	20 kW	91,0%	TÜV Süd	x	790 kg	50 cm	155 l	Lambdasonde	www.acra-heizungssysteme.de
Arca	Regovent T 25	25 kW	91,6%	TÜV Süd	x	790 kg	50 cm	155 l	Lambdasonde	www.acra-heizungssysteme.de
Arca	Regovent T 30	30 kW	92,2%	TÜV Süd	x	790 kg	50 cm	155 l	Lambdasonde	www.acra-heizungssysteme.de
Arca	Regovent T 40	40 kW	92,9%	TÜV Süd	x	980 kg	50 cm	250 l	Lambdasonde	www.acra-heizungssysteme.de
Arca	Regovent T 50	50 kW	93,1%	TÜV Süd	x	980 kg	50 cm	250 l	Lambdasonde	www.acra-heizungssysteme.de
Atmos	DC 22 GSE	23 kW	90,7%	TÜV Süd	x	391 kg	38 cm	80 l	Saugzuggebläse, Kesselthermostat geregelt	www.atmos-zentrallager.de
Atmos	DC 25 GSE	25 kW	91,0%	TÜV Süd	x	452 kg	38 cm	105 l	Saugzuggebläse, Kesselthermostat geregelt	www.atmos-zentrallager.de
Atmos	DC 30 GSE	29,8 kW	90,8%	TÜV Süd	x	456 kg	58 cm	120 l	Saugzuggebläse, Kesselthermostat geregelt	www.atmos-zentrallager.de
Atmos	DC 40 GSE	40 kW	90,0%	TÜV Süd	x	541 kg	58 cm	160 l	Saugzuggebläse, Kesselthermostat geregelt	www.atmos-zentrallager.de
Atmos	DC 50 GSE	49 kW	91,0%	TÜV Süd	x	556 kg	58 cm	160 l	Saugzuggebläse, Kesselthermostat geregelt	www.atmos-zentrallager.de
Attack	DP25	25 kW	bis 89 %			350 kg	50 cm	100 l	Zuggebläse	www.attack-sro.sk
Attack	DP32	32 kW	bis 89 %			390 kg	50 cm	140 l	Zuggebläse	www.attack-sro.sk
Attack	DP45	45 kW	bis 89 %			420 kg	50 cm	180 l	Zuggebläse	www.attack-sro.sk
Buderus	Logano S241-23	23 kW	91,1%	TÜV Süd	x	670 kg	50 cm	128 l	2-stufiges Saugzuggebläse	www.buderus.de
Buderus	Logano S241-27	27 kW	90,6%	TÜV Süd	x	670 kg	50 cm	128 l	2-stufiges Saugzuggebläse	www.buderus.de
Buderus	Logano S241-30	30 kW	90,2%	TÜV Süd	x	670 kg	50 cm	128 l	2-stufiges Saugzuggebläse	www.buderus.de
Buderus	Logano SX241-23	23 kW	91,1%	TÜV Süd	x	670 kg	50 cm	128 l	Lambdasonde	www.buderus.de
Buderus	Logano SX241-27	27 kW	90,6%	TÜV Süd	x	670 kg	50 cm	128 l	Lambdasonde	www.buderus.de
Buderus	Logano SX241-30	30 kW	90,2%	TÜV Süd	x	670 kg	50 cm	128 l	Lambdasonde	www.buderus.de
Canadax	15 kW	15 kW	85,0%	TÜV		425 kg	60 cm	85 l	Abgasgebläse, drehzahlgesteuert	www.canadax.de
Canadax	25 kW	25 kW	91,0%	TÜV		525 kg	60 cm	120 l	Abgasgebläse, drehzahlgesteuert	www.canadax.de
Canadax	40 kW	40 kW	91,0%	TÜV		595 kg	60 cm	185 l	Abgasgebläse, drehzahlgesteuert	www.canadax.de
Canadax	60 kW	60 kW	91,0%	TÜV		975 kg	85 cm	310 l	Abgasgebläse, drehzahlgesteuert	www.canadax.de
Canadax	80 kW	80 kW	91,0%	TÜV		1165 kg	110 cm	465 l	Abgasgebläse, drehzahlgesteuert	www.canadax.de
Capito	Ontario 15	14,9 kW	85,0%	SZÚ Brno		425 kg	50 cm	85 l	Druckgebläse, drehzahlgesteuert	www.capito-heiztechnik.de
Capito	Ontario 25	25 kW	91,0%	SZÚ Brno		525 kg	50 cm	120 l	Druckgebläse, drehzahlgesteuert	www.capito-heiztechnik.de
Capito	Ontario 40	40 kW	91,0%	SZÚ Brno		595 kg	50 cm	185 l	Druckgebläse, drehzahlgesteuert	www.capito-heiztechnik.de
Capito	Dorion C	15 kW	92,7%			452 kg	50 cm	92 l		www.capito-heiztechnik.de
Capito	Dorion SL-C 29	29 kW	91,1%			663 kg	50 cm	135 l	Lambdasonde	www.capito-heiztechnik.de
Capito	Dorion SL-C 34	34 kW	91,1%			663 kg	50 cm	135 l	Lambdasonde	www.capito-heiztechnik.de
Capito	Dorion SL-C 48	48 kW	90,2%			687 kg	50 cm	171 l	Lambdasonde	www.capito-heiztechnik.de
CTC	PV 15	14,5 kW	89,1%			423 kg	50 cm	90 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.ctc-heizkessel.de
CTC	PV 20	20 kW	91,0%			525 kg	50 cm	120 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.ctc-heizkessel.de
CTC	PV 40	40 kW	91,2%			595 kg	50 cm	185 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.ctc-heizkessel.de
CTC	PV 60	60 kW	90,6%			975 kg	75 cm	310 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.ctc-heizkessel.de
CTC	V35	35 kW	90,1%	TÜV Nord	x	310 kg	50 cm	105 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.ctc-heizkessel.de
Eder	Biovent C15	15 kW	92,7%	TÜV Süd	x	452 kg	50 cm	92 l	Lambdasonde	www.eder.leisach.com
Eder	Biovent SLC 29	29 kW	91,1%	TÜV Süd	x	663 kg	50 cm	135 l	Lambdasonde	www.eder.leisach.com
Eder	Biovent SLC 34	34 kW	91,6%	TÜV Süd	x	663 kg	50 cm	135 l	Lambdasonde	www.eder.leisach.com
Eder	Biovent SLC 48	48 kW	90,2%	TÜV Süd	x	687 kg	50 cm	171 l	Lambdasonde	www.eder.leisach.com
Eder	Biovent S(LL) 20	20 kW	91,1%	BLT Wieselburg	x	600 kg	50 cm	110 l	Lambdasonde	www.eder.leisach.com
Eder	Biovent S(LL) 34	34 kW	91,6%	BLT Wieselburg	x	655 kg	50 cm	130 l	Lambdasonde	www.eder.leisach.com
Eder	Biovent S(LL) 48	48 kW	90,2%	BLT Wieselburg	x	775 kg	50 cm	182 l	Lambdasonde	www.eder.leisach.com
Eko-Vimar Orlandi	Orlan 18	18 kW	91,0%			395 kg	50 cm	85 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.eko-vimar.com.pl
Eko-Vimar Orlandi	Orlan 18 Super	18 kW	91,0%			425 kg	50 cm	85 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.eko-vimar.com.pl
Eko-Vimar Orlandi	Orlan 25	25 kW	91,0%			510 kg	50 cm	120 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.eko-vimar.com.pl
Eko-Vimar Orlandi	Orlan 25 Super	25 kW	91,5%		x	525 kg	50 cm	120 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.eko-vimar.com.pl
Eko-Vimar Orlandi	Orlan 40	40 kW	91,0%			580 kg	50 cm	185 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.eko-vimar.com.pl
Eko-Vimar Orlandi	Orlan 40 Super	40 kW	90,3%		x	595 kg	50 cm	185 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.eko-vimar.com.pl
Eko-Vimar Orlandi	Orlan 60	60 kW	91,0%			910 kg	75 cm	310 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.eko-vimar.com.pl
Eko-Vimar Orlandi	Orlan 60 Super	60 kW	91,0%			975 kg	75 cm	310 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.eko-vimar.com.pl
Eko-Vimar Orlandi	Orlan 80	80 kW	91,0%			1115 kg	100 cm	465 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.eko-vimar.com.pl
Eko-Vimar Orlandi	Orlan 80 Super	80 kW	91,0%			1165 kg	100 cm	465 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.eko-vimar.com.pl

PROFI-MARKTÜBERSICHT SCHEITHOLZVERGASERKESSEL

Firma	Typ	Nennleistung/ Leistungsbereich	Kessel wirkungsgrad	Typen geprüft	Bafa- Förderung	Kessel gewicht	Brennholz länge	Füllschacht inhalt	Regelung	Infos im Internet
ETA	SH 20	20 kW	90,1%	BLT Wieselburg	x	625 kg	50 cm	150 l	Lambdasonde	www.eta.co.at
ETA	SH 30	30 kW	90,1%	BLT Wieselburg	x	630 kg	50 cm	150 l	Lambdasonde	www.eta.co.at
ETA	SH 40	40 kW	91,4%	BLT Wieselburg	x	745 kg	50 cm	223 l	Lambdasonde	www.eta.co.at
ETA	SH 50	50 kW	91,4%	BLT Wieselburg	x	748 kg	50 cm	223 l	Lambdasonde	www.eta.co.at
ETA	SH 60	60 kW	91,3%	BLT Wieselburg		750 kg	50 cm	223 l	Lambdasonde	www.eta.co.at
Ferro	DC 15E	14,9 kW	87,0%			285 kg	33 cm	65 l	Leistungsregelung, Abgasthermostat	www.ferro-waermetechnik.de
Ferro	DC 22 GSE	23 kW	90,7%		x	391 kg	33 cm	86 l	Leistungsregelung, Abgasthermostat	www.ferro-waermetechnik.de
Ferro	DC 25 GSE	25 kW	91,0%		x	452 kg	33 cm	110 l	Leistungsregelung, Abgasthermostat	www.ferro-waermetechnik.de
Ferro	DC 30 GSE	30 kW	90,8%		x	456 kg	53 cm	130 l	Leistungsregelung, Abgasthermostat	www.ferro-waermetechnik.de
Ferro	DC 40 GSE	40 kW	90,0%		x	541 kg	53 cm	170 l	Leistungsregelung, Abgasthermostat	www.ferro-waermetechnik.de
Ferro	DC 50 GSE	49 kW	91,0%		x	556 kg	53 cm	170 l	Leistungsregelung, Abgasthermostat	www.ferro-waermetechnik.de
Ferro	DC 75 SE	75 kW	87,0%			700 kg	103 cm	345 l	Leistungsregelung, Abgasthermostat	www.ferro-waermetechnik.de
Fischer	TX 25	16 bis 33 kW	83,5%	TÜV München		730 kg	33 cm	115 l	Gebläseabschaltung, Drossellung Primärluft	www.fischer-heiztechnik.de/
Fischer	TX 40	33 bis 52 kW	82,3%	TÜV München		810 kg	50 cm	140 l	Gebläseabschaltung, Drossellung Primärluft	www.fischer-heiztechnik.de/
Fischer	TX 30 F-28 kW	28 kW	91,6%		x	750 kg	33 cm	110 l	Lambdasonde	www.fischer-heiztechnik.de/
Fischer	TX 30 F-30 kW	30 kW	90,9%		x	750 kg	33 cm	110 l	Lambdasonde	www.fischer-heiztechnik.de/
Fischer	TX 30 F-33 kW	33 kW				750 kg	33 cm	110 l	Lambdasonde	www.fischer-heiztechnik.de/
Fischer	TX 38 F- 32 kW	32 kW	90,7%	TÜV München	x	830 kg	50 cm	145 l	Lambdasonde	www.fischer-heiztechnik.de/
Fischer	TX 38 F-38 kW	38 kW	89,2%	TÜV München	x	830 kg	50 cm	145 l	Lambdasonde	www.fischer-heiztechnik.de/
Fischer	TX 38 F-43 kW	43 kW	88,0%	TÜV München		830 kg	50 cm	145 l	Lambdasonde	www.fischer-heiztechnik.de/
Fischer	VX 30F	23 kW	91,1%	TÜV München	x	685 kg	50 cm	135 l	Lambdasonde	www.fischer-heiztechnik.de/
Fischer	VX 30F	27 kW	90,6%	TÜV München	x	685 kg	50 cm	135 l	Lambdasonde	www.fischer-heiztechnik.de/
Fischer	VX 30F	30 kW	90,2%	TÜV München	x	685 kg	50 cm	135 l	Lambdasonde	www.fischer-heiztechnik.de/
Fischer	VX 20	18 kW	90,6%	TÜV München	x	600 kg	50 cm	132 l	Gebläseabschaltung, Drossellung Primärluft	www.fischer-heiztechnik.de/
Fischer	VX 30	23 kW	91,1%	TÜV München	x	700 kg	50 cm	135 l	Gebläseabschaltung, Drossellung Primärluft	www.fischer-heiztechnik.de/
Fischer	VX 30	27 kW	90,6%	TÜV München	x	700 kg	50 cm	135 l	Gebläseabschaltung, Drossellung Primärluft	www.fischer-heiztechnik.de/
Fischer	VX 30	30 kW	90,2%	TÜV München	x	700 kg	50 cm	135 l	Gebläseabschaltung, Drossellung Primärluft	www.fischer-heiztechnik.de/
Fischer	VX 40	28 kW	91,1%	TÜV München	x	810 kg	50 cm	200 l	Lambdasonde	www.fischer-heiztechnik.de/
Fröling	FHG Turbo 3000-20	20 kW	90,9%	TÜV Österreich	x	520 kg	50 cm	140 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Fröling	FHG Turbo 3000-30	30 kW	90,8%	BLT Wieselburg	x	520 kg	50 cm	140 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Fröling	FHG Turbo 3000-40	40 kW	90,3%		x	610 kg	50 cm	210 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Fröling	FHG Turbo 3000-50	50 kW	90,2%	BLT Wieselburg	x	610 kg	50 cm	210 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Fröling	FHG Turbo 3000-70	70 kW	bis 91,8%	TÜV Österreich		860 kg	50 cm	280 l	Lambdasonde	
Fröling	S3 Turbo 18	18 kW	90,5%		x	515 kg	50 cm	140 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Fröling	S3 Turbo 18 WOS	22,5 kW	90,4%		x	515 kg	50 cm	140 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Fröling	S3 Turbo 28	25 kW	90,1%		x	525 kg	50 cm	140 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Fröling	S3 Turbo 28 WOS	30 kW	91,0%		x	525 kg	50 cm	140 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Fröling	S3 Turbo 36 WOS	36 kW	91,4%		x	610 kg	50 cm	210 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Fröling	S3 Turbo 45 WOS	45 kW	92,1%		x	620 kg	50 cm	210 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Fröling	S4 Turbo 15	15 kW	92,6%		x	640 kg	50 cm	145 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Fröling	S4 Turbo 22	22 kW	91,7%	BLT Wieselburg	x	645 kg	50 cm	145 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Fröling	S4 Turbo 25	25 kW	91,0%		x	650 kg	50 cm	145 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Fröling	S4 Turbo 28	28 kW	91,0%		x	735 kg	50 cm	190 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Fröling	S4 Turbo 34	34 kW	91,0%		x	745 kg	50 cm	190 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Fröling	S4 Turbo 40	40 kW	90,9%		x	793 kg	50 cm	200 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Fröling	S4 Turbo 50	50 kW	90,8%		x	803 kg	50 cm	200 l	Lambdasonde	www.froeling.com
Guntamatic	Albra 17H synchro	17,5 kW	92,3%	TÜV Bayern	x	490 kg	33 cm	100 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.guntamatic.de
Guntamatic	Albra 21H synchro	22,9 kW	92,3%	TÜV Bayern	x	490 kg	33 cm	100 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.guntamatic.de
Guntamatic	Albra 28H synchro	28 kW				495 kg	33 cm	100 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.guntamatic.de
Guntamatic	BMK 20	20 kW	91,2%	BLT Wieselburg	x	630 kg	50 cm	175 l	Lambdasonde	www.guntamatic.de
Guntamatic	BMK 30	30 kW	91,4%	BLT Wieselburg	x	630 kg	50 cm	175 l	Lambdasonde	www.guntamatic.de
Guntamatic	BMK 40	40 kW	90,9%	BLT Wieselburg	x	730 kg	50 cm	215 l	Lambdasonde	www.guntamatic.de
Guntamatic	BMK 50	50 kW	91,5%	BLT Wieselburg	x	730 kg	50 cm	215 l	Lambdasonde	www.guntamatic.de
Guntamatic	Synchro 31	30 kW	92,5%	TÜV Bayern	x	650 kg	50 cm	170 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.guntamatic.de
Guntamatic	Synchro 34	34 kW	92,5%	TÜV Bayern	x	650 kg	50 cm	170 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.guntamatic.de
Guntamatic	Synchro 40	44 kW	92,2%	TÜV Bayern	x	660 kg	50 cm	170 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.guntamatic.de
HDG Bavaria	Navora 20	20 kW	91,0%	TÜV Süd	x	680 kg	50 cm	150 l	Lambdasonde	www.hdg-bavaria.de

PROFI-MARKTÜBERSICHT SCHEITHOLZVERGASERKESSEL

Firma	Typ	Nennleistung/ Leistungsbereich	Kessel wirkungsgrad	Typen geprüft	Bafa- Förderung	Kessel gewicht	Brennholz länge	Füllschacht inhalt	Regelung	Infos im Internet
HDG Bavaria	Navora 25	25 kW	91,0%	TÜV Süd	x	680 kg	50 cm	150 l	Lambdasonde	www.hdg-bavaria.de
HDG Bavaria	Navora 30	30 kW	90,8%	TÜV Süd	x	680 kg	50 cm	150 l	Lambdasonde	www.hdg-bavaria.de
HDG Bavaria	Euro 30	30 kW	90,6%	TÜV Süd	x	979 kg	50 cm	220 l	Lambdasonde	www.hdg-bavaria.de
HDG Bavaria	Euro 40	40 kW	90,3%	TÜV Süd	x	979 kg	50 cm	220 l	Lambdasonde	www.hdg-bavaria.de
HDG Bavaria	Euro 50	50 kW	89,9%	TÜV Süd	x	979 kg	50 cm	220 l	Lambdasonde	www.hdg-bavaria.de
HDG Bavaria	Turbotec 50 L	50 kW	89,9%	TÜV Süd	x	940 kg	100 cm	340 l	Lambdasonde	www.hdg-bavaria.de
HDG Bavaria	Turbotec 60 L	60 kW	90,0%	TÜV Süd		940 kg	100 cm	340 l	Lambdasonde	www.hdg-bavaria.de
Heitzmann	HS 20-P.CL	25 kW	89,0%	TÜV Bayern		740 kg	50 cm	165 l	Lambdasonde	www.heitzmann.ch
Heitzmann	HS 25-P.CL	35 kW	89,3%	TÜV Bayern	x	740 kg	50 cm	165 l	Lambdasonde	www.heitzmann.ch
Heitzmann	HS 30-P.CL	35 kW	89,3%	TÜV Bayern	x	1030 kg	50 cm	240 l	Lambdasonde	www.heitzmann.ch
Heitzmann	HS 35-P.CL	35 kW	89,3%	TÜV Bayern	x	1030 kg	50 cm	240 l	Lambdasonde	www.heitzmann.ch
Heitzmann	HS 40-P.CL	47 kW	89,0%	TÜV Bayern	x	1030 kg	50 cm	240 l	Lambdasonde	www.heitzmann.ch
Heitzmann	HS 45-P.CL	45 kW	89,1%	TÜV Bayern	x	1290 kg	100 cm	430 l	Lambdasonde	www.heitzmann.ch
Heitzmann	HS 50-P.CL	55 kW	89,0%	TÜV Bayern		1290 kg	100 cm	430 l	Lambdasonde	www.heitzmann.ch
Heitzmann	HS 55-P.CL	62 kW	89,0%			1290 kg	100 cm	430 l	Lambdasonde	www.heitzmann.ch
Herlt	HV 14	14 kW				780 kg	55 cm	300 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.herlt-holzheizung.de
Herlt	HV 22	22 kW				580 kg	55 cm	150 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.herlt-holzheizung.de
Herlt	HV 35	35 kW	89,5%	TÜV Hessen	x	740 kg	55 cm	250 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.herlt-holzheizung.de
Herlt	HV 49	49 kW				1332 kg	105 cm	500 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.herlt-holzheizung.de
Herlt	HV 65	65 kW				1350 kg	105 cm	500 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.herlt-holzheizung.de
Herlt	HV 145	145 kW				2300 kg	120 cm	1200 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.herlt-holzheizung.de
Herz	Minfire	18 kW	90,1%	TGM Wien		320 kg	50 cm	95 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.herz-feuerung.com
Herz	Minfire De Luxe	18 kW	90,1%	TGM Wien	x	320 kg	50 cm	95 l	Lambdasonde	www.herz-feuerung.com
Herz	firestar 20 De Luxe	20 kW	91,8%	TGM Wien	x	612 kg	50 cm	170 l	Lambdasonde	www.herz-feuerung.com
Herz	firestar 30 De Luxe	30 kW	92,5%	TGM Wien	x	612 kg	50 cm	170 l	Lambdasonde	www.herz-feuerung.com
Herz	firestar 50	50 kW	91,1%	TGM Wien	x	820 kg	50 cm	270 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.herz-feuerung.com
Herz	firestar 50 De Luxe	50 kW	91,1%	TGM Wien	x	820 kg	50 cm	270 l	Lambdasonde	www.herz-feuerung.com
Hoal	Agrolino 14	14,8 kW	90,0%	TÜV München		505 kg	33 cm	60 l	Saugzuggebläse, Kesselwasserthermostat	www.hoal.li
Hoal	Agrolino 18	18 kW	90,0%	TÜV München		515 kg	33 cm	80 l	Saugzuggebläse, Kesselwasserthermostat	www.hoal.li
Hoal	Agrolino 24	22 kW	90,0%	TÜV München		515 kg	33 cm	80 l	Saugzuggebläse, Kesselwasserthermostat	www.hoal.li
Hoal	Agrolino 14 TopTronic	14,8 kW	90,0%	TÜV München		505 kg	33 cm	60 l	Lambdasonde	www.hoal.li
Hoal	Agrolino 18 TopTronic	18 kW	90,5%	TÜV München	x	515 kg	33 cm	80 l	Lambdasonde	www.hoal.li
Hoal	Agrolino 24 TopTronic	22 kW	91,5%	TÜV München	x	515 kg	33 cm	80 l	Lambdasonde	www.hoal.li
Hoal	AgroLyt 20	18 kW	88,0%	TÜV München		680 kg	50 cm	140 l	Saugzuggebläse, Kesselwasserthermostat	www.hoal.li
Hoal	AgroLyt 25	25 kW	88,0%	TÜV München		680 kg	50 cm	160 l	Saugzuggebläse, Kesselwasserthermostat	www.hoal.li
Hoal	AgroLyt 35	39,7 kW	88,0%	TÜV München		690 kg	50 cm	160 l	Saugzuggebläse, Kesselwasserthermostat	www.hoal.li
Hoal	AgroLyt 45	45 kW	88,0%	TÜV München		745 kg	50 cm	220 l	Saugzuggebläse, Kesselwasserthermostat	www.hoal.li
Hoal	AgroLyt 50	50 kW	88,0%	TÜV München		745 kg	50 cm	220 l	Saugzuggebläse, Kesselwasserthermostat	www.hoal.li
Hoal	AgroLyt 20 TopTronic	18 kW	90,0%	TÜV München	x	680 kg	50 cm	140 l	Lambdasonde	www.hoal.li
Hoal	AgroLyt 25 TopTronic	25 kW	90,5%	TÜV München	x	680 kg	50 cm	160 l	Lambdasonde	www.hoal.li
Hoal	AgroLyt 35 TopTronic	39,7 kW	89,0%	TÜV München	x	690 kg	50 cm	160 l	Lambdasonde	www.hoal.li
Hoal	AgroLyt 45 TopTronic	45 kW	89,8%	TÜV München	x	745 kg	50 cm	220 l	Lambdasonde	www.hoal.li
Hoal	AgroLyt 50 TopTronic	50 kW	90,4%	TÜV München	x	745 kg	50 cm	220 l	Lambdasonde	www.hoal.li
HS - Tarm Baxi	Solo Innova 20	20 kW	90,0%	TÜV München		455 kg	33 cm	100 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.holzheizkessel.info
HS - Tarm Baxi	Solo Innova 30	33 kW	91,0%	SP Sveden	x	505 kg	50 cm	142 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.holzheizkessel.info
HS - Tarm Baxi	Solo Innova 50	48 kW	89,3%	TÜV München		550 kg	50 cm	185 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.holzheizkessel.info
HS - Tarm Baxi	Solo Innova 20 (Lambda)	20 kW	88,9%	TÜV München		455 kg	33 cm	100 l	Lambdasonde	www.holzheizkessel.info
HS - Tarm Baxi	Solo Innova 30 (Lambda)	29,8 kW	90,4%	TÜV München	x	505 kg	50 cm	142 l	Lambdasonde	www.holzheizkessel.info
HS - Tarm Baxi	Solo Innova 50 (Lambda)	48 kW	89,3%	TÜV München	x	550 kg	50 cm	185 l	Lambdasonde	www.holzheizkessel.info
Köb	Pyromat Eco 35	40 kW	90,1%	TÜV Süd	x	750 kg	50 cm	185 l	Lambdasonde	www.koeb-holzfeuerungen.com
Köb	Pyromat Eco 45	48 kW	91,0%	TÜV Süd	x	760 kg	50 cm	185 l	Lambdasonde	www.koeb-holzfeuerungen.com
Köb	Pyromat Eco 55	60 kW	92,3%	TÜV Süd		920 kg	50 cm	255 l	Lambdasonde	www.koeb-holzfeuerungen.com
Köb	Pyromat Eco 65	75 kW	87 bis 92 %			935 kg	50 cm	255 l	Lambdasonde	www.koeb-holzfeuerungen.com

PROFI-MARKTÜBERSICHT SCHEITHOLZVERGASERKESSEL

Firma	Typ	Nennleistung/ Leistungsbereich	Kessel wirkungsgrad	Typen geprüft	Bafa- Förderung	Kessel gewicht	Brennholz länge	Füllschacht inhalt	Regelung	Infos im Internet
Köb	Pyromat Eco 75	80 kW	87 bis 92 %			1040 kg	50 cm	255 l	Lambdasonde	www.koeb-holzfeuerungen.com
Köb	Pyromat Eco 85	95 kW	87 bis 92 %			1065 kg	50 cm	255 l	Lambdasonde	www.koeb-holzfeuerungen.com
Köb	Pyromat Eco 61	85 kW	87 bis 92 %			1300 kg	100 cm	375 l	Lambdasonde	www.koeb-holzfeuerungen.com
Köb	Pyromat Eco 81	100 kW	87 bis 92 %			1320 kg	100 cm	375 l	Lambdasonde	www.koeb-holzfeuerungen.com
Köb	Pyromat Eco 101	120 kW	87 bis 92 %			1680 kg	100 cm	500 l	Lambdasonde	www.koeb-holzfeuerungen.com
Köb	Pyromat Eco 151	170 kW	87 bis 92 %			1720 kg	100 cm	500 l	Lambdasonde	www.koeb-holzfeuerungen.com
Künzel	HV 15	14,9 kW	91,0%	TÜV Nord		290 kg	50 cm	83 l	Druckgebläse	www.kuenzel.de
Künzel	HV 17	16,6 kW	92,2%	TÜV Nord	x	290 kg	50 cm	83 l	Druckgebläse	www.kuenzel.de
Künzel	HV 24	25 kW	92,4%	TÜV Nord	x	350 kg	50 cm	122 l	Druckgebläse	www.kuenzel.de
Künzel	HV 30	30 kW	92,1%	TÜV Nord	x	450 kg	50 cm	162 l	Druckgebläse	www.kuenzel.de
Künzel	HV 40	37,5 kW	91,4%	TÜV Nord	x	450 kg	50 cm	162 l	Druckgebläse	www.kuenzel.de
Künzel	HV 50	47 kW	92,0%	TÜV Nord	x	520 kg	50 cm	225 l	Druckgebläse	www.kuenzel.de
Künzel	HV 15-S	14,9 kW	91,0%	TÜV Nord		290 kg	50 cm	83 l	Zuggebläse	www.kuenzel.de
Künzel	HV 17-S	16,6 kW	91,0%	TÜV Nord		290 kg	50 cm	83 l	Zuggebläse	www.kuenzel.de
Künzel	HV 24-S	25 kW	92,0%	TÜV Nord		350 kg	50 cm	122 l	Zuggebläse	www.kuenzel.de
Künzel	HV 30-S	30 kW	92,0%	TÜV Nord		450 kg	50 cm	162 l	Zuggebläse	www.kuenzel.de
Künzel	HV 40-S	37,5 kW	92,0%	TÜV Nord		450 kg	50 cm	162 l	Zuggebläse	www.kuenzel.de
Künzel	HV 50-S	47 kW	92,0%	TÜV Nord		520 kg	50 cm	225 l	Zuggebläse	www.kuenzel.de
Künzel	BT 2030	30 kW	90,6%	TÜV Nord	x	400 kg	50 cm	136 l	Lambdasonde	www.kuenzel.de
Künzel	BT 2050	47 kW	92,0%	TÜV Nord	x	520 kg	50 cm	225 l	Lambdasonde	www.kuenzel.de
KWB	SHV 20	20 kW	93,7%	TGM Wien	x	627 kg	50 cm	140 l	Lambdasonde	www.kwb.at
KWB	SHV 30	30 kW	90,6%	TGM Wien	x	627 kg	50 cm	140 l	Lambdasonde	www.kwb.at
KWB	SHV 40	40 kW	89,7%	BLT Wieselburg	x	774 kg	50 cm	210 l	Lambdasonde	www.kwb.at
KWB	SHV 50	50 kW	90,2%	BLT Wieselburg	x	774 kg	50 cm	210 l	Lambdasonde	www.kwb.at
Ligno	Holzmax 20	20 kW	90,1%	BLT Wieselburg	x	590 kg	50 cm	165 l	Lambdasonde	www.ligno.at
Ligno	Holzmax 25	25 kW	90,1%	BLT Wieselburg	x	590 kg	50 cm	165 l	Lambdasonde	www.ligno.at
Ligno	Holzmax 30	30 kW	90,0%	BLT Wieselburg	x	590 kg	50 cm	165 l	Lambdasonde	www.ligno.at
Ligno	Turbomax 15	15 kW	90,4%	TÜV Süd	x	775 kg	50 cm	155 l	Lambdasonde	www.ligno.at
Ligno	Turbomax 20	20 kW	90,0%	TÜV Süd	x	775 kg	50 cm	155 l	Lambdasonde	www.ligno.at
Ligno	Turbomax 25	25 kW	91,6%	TÜV Süd	x	790 kg	50 cm	155 l	Lambdasonde	www.ligno.at
Ligno	Turbomax 30	30 kW	92,2%	TÜV Süd	x	790 kg	50 cm	155 l	Lambdasonde	www.ligno.at
Ligno	Turbomax 40	40 kW	92,9%	TÜV Süd	x	980 kg	50 cm	250 l	Lambdasonde	www.ligno.at
Ligno	Turbomax 50	50 kW	93,1%	TÜV Süd	x	980 kg	50 cm	250 l	Lambdasonde	www.ligno.at
Lopper	Dragon 15	13 bis 18 kW	bis 88 %	TÜV Süd		670 kg	50 cm	140 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Lopper	Dragon 25	26,3 kW	89,2%	TÜV Süd	x	670 kg	50 cm	140 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Lopper	Dragon 35	26 bis 38 kW	bis 88 %			740 kg	50 cm	170 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Lopper	Dragon 45	48 kW	bis 88 %	BLT Wieselburg		880 kg	50 cm	260 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Lopper	Dragon 40	30 bis 47 kW	bis 88 %			990 kg	100 cm	220 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Lopper	Dragon 50	48 kW	bis 88 %	BLT Wieselburg		1060 kg	100 cm	260 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Lopper	Dragon 70	60 bis 83 kW	bis 88 %			1380 kg	100 cm	510 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Lopper	Drummer 15	13 bis 18 kW		TÜV Süd		780 kg	50 cm	140 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Lopper	Drummer 25	28 kW	90,1%	TÜV Süd	x	780 kg	50 cm	140 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Lopper	Drummer 35	38 kW	90,6%	TÜV Süd	x	900 kg	50 cm	180 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Lopper	Drummer 45	49 kW	91,1%	TÜV Süd	x	980 kg	50 cm	210 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Lopper	Drummer 65	55 bis 58 kW		TÜV Süd		1100 kg	50 cm	250 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Lopper	Drummer 40	45 kW	90,9%	TÜV Süd	x	1200 kg	100 cm	260 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Lopper	Drummer 50	49,8 kW	91,2%	TÜV Süd	x	1500 kg	100 cm	360 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Lopper	Drummer 70	60 bis 83 kW	90,0%	TÜV Süd		1700 kg	100 cm	410 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Lopper	Drummer 90	80 bis 102 kW	90,0%	TÜV Süd		1900 kg	100 cm	500 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Lopper	Timber 25	26,6 kW	89,4%		x	780 kg	50 cm	140 l	Lambdasonde	www.lopper-holzfeuerung.de
Nessensohn	HM20-NE	15 bis 20 kW	90,1%		x	590 kg	50 cm	165 l	Lambdasonde	www.nessensohn.com
Nessensohn	HM25-NE	15 bis 25 kW	90,1%		x	590 kg	50 cm	165 l	Lambdasonde	www.nessensohn.com
Nessensohn	HM30-NE	15 bis 30 kW	90,0%		x	590 kg	50 cm	165 l	Lambdasonde	www.nessensohn.com

PROFI-MARKTÜBERSICHT SCHEITHOLZVERGASERKESSEL

Firma	Typ	Nennleistung/ Leistungsbereich	Kessel wirkungsgrad	Typen geprüft	Bafa- Förderung	Kessel gewicht	Brennholz länge	Füllschacht inhalt	Regelung	Infos im Internet
Nessensohn	TM15	12 bis 15 kW	90,4%		x	675 kg	50 cm	155 l	Lambdasonde	www.nessensohn.com
Nessensohn	TM20	12 bis 20 kW	90,0%		x	675 kg	50 cm	155 l	Lambdasonde	www.nessensohn.com
Nessensohn	TM25	15 bis 25 kW	91,6%		x	690 kg	50 cm	155 l	Lambdasonde	www.nessensohn.com
Nessensohn	TM30	15 bis 30 kW	92,2%		x	690 kg	50 cm	155 l	Lambdasonde	www.nessensohn.com
Nessensohn	TM40	35 bis 40 kW	bis 93,1 %			980 kg	50 cm	250 l	Lambdasonde	www.nessensohn.com
Nessensohn	TM50	35 bis 50 kW	93,1%		x	980 kg	50 cm	250 l	Lambdasonde	www.nessensohn.com
Ökofen	Ökomatic 15	15 kW	92,5%		x	452 kg	50 cm	92 l	Lambdasonde	www.oekofen-ost.at
Ökofen	Ökomatic 29	29 kW	91,1%		x	663 kg	50 cm	135 l	Lambdasonde	www.oekofen-ost.at
Ökofen	Ökomatic 34	34 kW	91,5%		x	663 kg	50 cm	135 l	Lambdasonde	www.oekofen-ost.at
Ökofen	Ökomatic 48	48 kW	90,2%		x	687 kg	50 cm	171 l	Lambdasonde	www.oekofen-ost.at
Olymp	LambdaStar TT 20	20 kW	84,0%	TÜV Bayern		595 kg	50 cm	150 l	Lambdasonde	www.olymp.at
Olymp	LambdaStar TT 25	25 kW	85,0%	TÜV Bayern		595 kg	50 cm	150 l	Lambdasonde	www.olymp.at
Olymp	LambdaStar TT 30	30 kW	87,0%			595 kg	50 cm	150 l	Lambdasonde	www.olymp.at
Olymp	LambdaStar TT 40	40 kW	86,0%			710 kg	50 cm	190 l	Lambdasonde	www.olymp.at
Olymp	LambdaStar TT 50	50 kW	86,0%			925 kg	50 cm	290 l	Lambdasonde	www.olymp.at
Olymp	LambdaStar TT 60	60 kW	89,6%			925 kg	50 cm	290 l	Lambdasonde	www.olymp.at
Olymp	LambdaStar TT 70	70 kW	90,5%			925 kg	50 cm	290 l	Lambdasonde	www.olymp.at
Olymp	LambdaStar TT 60L	60 kW	89,5%			940 kg	100 cm	340 l	Lambdasonde	www.olymp.at
Olymp	HKV 25	25 kW	94,0%	TGM Wien	x	345 kg	50 cm	130 l	3-stufiges Gebläse	www.olymp.at
Olymp	HKV 45	45 kW	88,5%	TGM Wien		540 kg	50 cm	185 l	3-stufiges Gebläse	www.olymp.at
Oertli	HV turbo 15	14,9 kW				235 kg	50 cm	88 l	3-stufiges Gebläse	www.oertli.de
Oertli	HV turbo 24	18 bis 26 kW	92,4%		x	300 kg	50 cm	116 l	3-stufiges Gebläse	www.oertli.de
Oertli	HV turbo 35	28 bis 40 kW				335 kg	50 cm	155 l	3-stufiges Gebläse	www.oertli.de
Oertli	HV turbo 50	40 bis 50 kW	92,0%		x	420 kg	50 cm	210 l	3-stufiges Gebläse	www.oertli.de
Perhofer	HVK40	36 kW	90,8%	BLT Wieselburg	x	1055 kg	58 cm	186 l	Lambdasonde	www.perhofer.at
Pro Solar	Woodline HV 17	16,6 kW	92,2%		x	290 kg	50 cm	95 l	Druckgebläse	www.pro-solar.de
Pro Solar	Woodline HV 24	25 kW	92,4%		x	350 kg	50 cm	122 l	Druckgebläse	www.pro-solar.de
Pro Solar	Woodline HV 30	30 kW	92,1%		x	450 kg	50 cm	162 l	Druckgebläse	www.pro-solar.de
Pro Solar	BT 30	30 kW	90,6%		x	400 kg	50 cm	136 l	Lambdasonde	www.pro-solar.de
Pro Solar	BT 50	47 kW	92,0%		x	520 kg	50 cm	210 l	Lambdasonde	www.pro-solar.de
Rennergy	ESH 20	10 bis 20 kW	90,1%	BLT Wieselburg	x	625 kg	50 cm	150 l	Lambdasonde	www.rennergy.de
Rennergy	ESH 30	10 bis 30 kW	90,1%	BLT Wieselburg	x	630 kg	50 cm	150 l	Lambdasonde	www.rennergy.de
Rennergy	ESH 40	20 bis 40 kW	91,4%	BLT Wieselburg	x	745 kg	50 cm	223 l	Lambdasonde	www.rennergy.de
Rennergy	ESH 50	20 bis 50 kW	91,4%	BLT Wieselburg	x	750 kg	50 cm	223 l	Lambdasonde	www.rennergy.de
Rennergy	ESH 60	20 bis 60 kW	91,3%	BLT Wieselburg		750 kg	50 cm	223 l	Lambdasonde	www.rennergy.de
SBS	lenovent 30	30,2 kW	91,7%	TÜV Nord	x	490 kg	50 cm	100 l	Saugzuggebläse, drehzahlgesteuert	www.sbs-heizkessel.de
Schmid	Novatronic-35.0/40	35 kW	92,7%		x	780 kg	50 cm	180 l	Lambdasonde	www.holzfeuerung.ch
Schmid	Novatronic-55.0/45	45 kW	92,2%		x	890 kg	50 cm	220 l	Lambdasonde	www.holzfeuerung.ch
Schmid	Novatronic-55.0/55	55 kW	92,7%			890 kg	50 cm	220 l	Lambdasonde	www.holzfeuerung.ch
Schmid	Novatronic-80.0/60	60 kW	92,7%			1400 kg	100 cm	330 l	Lambdasonde	www.holzfeuerung.ch
Schmid	Novatronic-80.0/80	80 kW	92,7%			1400 kg	100 cm	330 l	Lambdasonde	www.holzfeuerung.ch
Schmid	Zyklotron-20	20 kW	90,1%		x	590 kg	59 cm	160 l	Lambdasonde	www.holzfeuerung.ch
Schmid	Zyklotron-30	30 kW	90,0%		x	590 kg	59 cm	160 l	Lambdasonde	www.holzfeuerung.ch
SHT	thermosolid VN 22	22 kW	90,9%	TÜV Bayern	x	730 kg	50 cm	150 l	Lambdasonde	www.sht.at
SHT	thermosolid VN 33	31 kW	90,9%	TÜV Bayern	x	740 kg	50 cm	150 l	Lambdasonde	www.sht.at
SHT	thermosolid VN 44	45 kW	91,3%	TÜV Bayern		940 kg	50 cm	300 l	Lambdasonde	www.sht.at
SHT	thermosolid VN 55	52 kW	90,3%	TÜV Bayern		950 kg	50 cm	300 l	Lambdasonde	www.sht.at
Sieger	DC 75 SE	75 kW	81 bis 89%			700 kg	103 cm	345 l	Saugzuggebläse	www.sieger.net
Sieger	FBV 22	23 kW	90,7%		x	391 kg	33 cm	86 l	Saugzuggebläse, Luftklappe mit Abgasthermostat	www.sieger.net
Sieger	FBV 25	25 kW	91,0%		x	452 kg	33 cm	110 l	Saugzuggebläse, Luftklappe mit Abgasthermostat	www.sieger.net
Sieger	FBV 31	29,8 kW	90,8%		x	456 kg	53 cm	130 l	Saugzuggebläse, Luftklappe mit Abgasthermostat	www.sieger.net
Sieger	FBV 40	40 kW	90,5%		x	541 kg	53 cm	170 l	Saugzuggebläse, Luftklappe mit Abgasthermostat	www.sieger.net
Sieger	FBV 50	50 kW	91,0%		x	556 kg	53 cm	170 l	Saugzuggebläse, Luftklappe mit Abgasthermostat	www.sieger.net
Solarfocus	therminator II 27	27 kW	92,6%	BLT Wieselburg	x	440 kg	50 cm	145 l	Lambdasonde	www.solarfocus.at
Solarfocus	therminator 20	6 bis 20 kW	91,2%	BLT Wieselburg	x	440 kg	33 cm	100 l	Lambdasonde	www.solarfocus.at
Solarfocus	therminator 30	9 bis 30 kW	88,6%			555 kg	33 cm	155 l	Lambdasonde	www.solarfocus.at

PROFI-MARKTÜBERSICHT SCHEITHOLZVERGASERKESSEL

Firma	Typ	Nennleistung/ Leistungsbereich	Kessel wirkungsgrad	Typen geprüft	Bafa- Förderung	Kessel gewicht	Brennholz länge	Füllschacht inhalt	Regelung	Infos im Internet
Solarfocus	therminator 30	12 bis 40 kW	90,6%	BLT Wieselburg		555 kg	33 cm	155 l	Lambdasonde	www.solarfocus.at
Solarfocus	therminator 40	15 bis 50 kW	88,7%			700 kg	50 cm	240 l	Lambdasonde	www.solarfocus.at
Solarfocus	therminator 50	18 bis 60 kW	90,6%	BLT Wieselburg		700 kg	50 cm	240 l	Lambdasonde	www.solarfocus.at
Sonnig	TM 15	12 bis 15 kW	90,4%	TÜV Süd	x	675 kg	50 cm	155 l	Lambdasonde	www.sonnig.de
Sonnig	TM 20	12 bis 20 kW	91,0%	TÜV Süd	x	675 kg	50 cm	155 l	Lambdasonde	www.sonnig.de
Sonnig	TM 25	15 bis 25 kW	91,6%	TÜV Süd	x	690 kg	50 cm	155 l	Lambdasonde	www.sonnig.de
Sonnig	TM 30	15 bis 30 kW	92,2%	TÜV Süd	x	690 kg	50 cm	155 l	Lambdasonde	www.sonnig.de
Sonnig	TM 40	40 kW	92,9%	TÜV Süd	x	980 kg	50 cm	250 l	Lambdasonde	www.sonnig.de
Sonnig	TM 50	50 kW	93,1%	TÜV Süd	x	980 kg	50 cm	250 l	Lambdasonde	www.sonnig.de
Strebelwerk	TT 20	20 kW	91,0%	TÜV Bayern	x	515 kg	50 cm	150 l	Lambdasonde	www.strebel.at
Strebelwerk	TT 25	25 kW	90,8%	TÜV Bayern	x	515 kg	50 cm	150 l	Lambdasonde	www.strebel.at
Strebelwerk	TT 30	30 kW	90,6%	TÜV Bayern	x	515 kg	50 cm	150 l	Lambdasonde	www.strebel.at
Strebelwerk	TT 40	40 kW	90,1%	BLT Wieselburg	x	710 kg	50 cm	190 l	Lambdasonde	www.strebel.at
Strebelwerk	TT 40S	40 kW	90,1%	BLT Wieselburg	x	925 kg	50 cm	290 l	Lambdasonde	www.strebel.at
Strebelwerk	TT 50	50 kW	90,2%	BLT Wieselburg	x	925 kg	50 cm	290 l	Lambdasonde	www.strebel.at
Strebelwerk	TT 60	60 kW	90,4%	BLT Wieselburg		925 kg	50 cm	290 l	Lambdasonde	www.strebel.at
Strebelwerk	TT 70	70 kW	90,5%	BLT Wieselburg		925 kg	50 cm	290 l	Lambdasonde	www.strebel.at
Strebelwerk	TT 50L	50 kW	89,9%	TÜV Bayern	x	940 kg	100 cm	340 l	Lambdasonde	www.strebel.at
Strebelwerk	TT 60L	60 kW	89,5%	TÜV Bayern		940 kg	100 cm	340 l	Lambdasonde	www.strebel.at
Viessmann	Vitolog 200 VL 2	26 kW	92,2%	TÜV Süd	x	580 kg	50 cm	150 l	Saugzuggebläse	www.viessmann.de
Viessmann	Vitolog 200 VL 2	40 kW	90,8%	TÜV Süd	x	650 kg	50 cm	215 l	Saugzuggebläse	www.viessmann.de
Vario Systemtechnik	HMK 26	26 kW	90,5%	TÜV Süd	x	543 kg	50 cm	155 l	Saugzuggebläse	www.variosystemtechnik.de
Vario Systemtechnik	HMK 40	40 kW	90,3%	TÜV Süd		629 kg	50 cm	215 l	Saugzuggebläse	www.variosystemtechnik.de
Vario Systemtechnik	HVK 170T	9,7 bis 17 kW	90,2%			360 kg	33 cm	92 l	Saugzuggebläse	www.variosystemtechnik.de
Vario Systemtechnik	HVK 240T	12,3 bis 24,6 kW	90,1%			360 kg	33 cm	92 l	Saugzuggebläse	www.variosystemtechnik.de
Verner	G25D LS	25 kW	ca. 90%			450 kg	50 cm	125 l	Lambdasonde	www.verner-heizung.eu
Verner	G45 L	41 kW	90,9%		x	630 kg	50 cm	180 l	Lambdasonde	www.verner-heizung.eu
Windhager	LogWIN LWP 180	17,4 kW	91,5%		x	433 kg	56 cm	176 l	Lambdasonde	www.windhager.com
Windhager	LogWIN LWP 250	25 kW	91,8%		x	433 kg	56 cm	176 l	Lambdasonde	www.windhager.com
Windhager	LogWIN LWP 300	29,9 kW	92,0%		x	433 kg	56 cm	176 l	Lambdasonde	www.windhager.com
Windhager	LogWIN LWP 360	36,6 kW	90,8%		x	499 kg	56 cm	226 l	Lambdasonde	www.windhager.com
Windhager	LogWIN LWP 500	49,9 kW	90,1%		x	499 kg	56 cm	226 l	Lambdasonde	www.windhager.com
Windhager	SilviaWIN SWK170T	17 kW	90,2%	TÜV Süd	x	360 kg	33 cm	92 l	Saugzuggebläse, Thermocontrol	www.windhager.com
Windhager	SilviaWIN SWK240T	24,6 kW	90,1%	TÜV Süd	x	360 kg	33 cm	92 l	Saugzuggebläse, Thermocontrol	www.windhager.com
Wolf	HVG 15	15 kW	92,5%	TÜV Bayern	x	452 kg	50 cm	92 l	Lambdasonde	www.wolf-heiztechnik.de
Wolf	HVG 29	29 kW	91,1%		x	665 kg	50 cm	130 l	Lambdasonde	www.wolf-heiztechnik.de
Wolf	HVG 48	48 kW	90,2%	TGM Wien	x	775 kg	50 cm	182 l	Lambdasonde	www.wolf-heiztechnik.de
Wolf	BVG 23	23 kW	90,7%		x	391 kg	33 cm	86 l	Saugzuggebläse, Luftklappe mit Stellmotor	www.wolf-heiztechnik.de
Wolf	BVG 30	29,8 kW	90,8%		x	456 kg	53 cm	130 l	Saugzuggebläse, Luftklappe mit Stellmotor	www.wolf-heiztechnik.de
ZWS	AIREX 24	25 kW	92,4%		x					www.zws.de

Stand: September 2009; Angaben laut Herstellerprospekten; Marktübersicht Scheitholzvergaserkessel (5. Auflage, Februar 2007, Herausgeber: Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe FNR);

Datenbank Bioenergie www.bio-energie.de (Herausgeber: Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe FNR); Übersicht über „Förderbare - handbeschickte Biomasseanlagen - Scheitholzvergaserkessel (Stand: Mai 2009; Herausgeber: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, www.bafa.de)

Anmerkung: Die profi-Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bei fehlenden Angaben waren die Daten nicht bekannt. Weitere Informationen erhalten Sie über die Internetseiten der Hersteller.